

LED 燈管式 T-BAR 燈



■ GS-EL-T423



■ GS-EL-T412



■ GS-EL-T224



■ GS-EL-T223



特點說明

- 辦公室及營業場所燈具，獲節能標章。
- 燈管式LED光源，可替換式設計。
- 專用高效率安定器內藏式LED燈管。
- CNS15592 光生物安全性(無風險類別)。
- 經標準檢驗局驗證登錄合格。

產品規格

- 主體材質：磨光鋼板白色烤漆本體+鏡面鋁反光格柵
- 輸入電壓：100~277VAC / 50-60Hz
- 功率因數：PF≥0.9
- 接線方式：插線式3P快速接線結構
- 固定方式：嵌入式
- 認證：BSMI認證(CNS14115、CNS14335)

產品型號	使用光源	額定消耗功率W	光通量(lm)	色溫 K	Ra (R9>0)	燈具尺寸
GS-EL-T423	LED-T8型燈管4尺12W*3	36	4100	5700	≥80	L1218mm * W600mm * H65mm
GS-EL-T412	LED-T8型燈管4尺12W*2	24	3000	5700	≥80	L1218mm * W300mm * H65mm
GS-EL-T224	LED-T8型燈管2尺6W*4	24	3000	5700	≥80	L600mm * W600mm * H65mm
GS-EL-T223	LED-T8型燈管2尺6W*3	18	2400	5700	≥80	L600mm * W600mm * H65mm